

PRODUCT SPECIFICATIES BLAD

Klas van Gebruik	B
Maximaal draggewicht	136 kg (300 lbs.)
Max. snelheid ¹	Tot 11 km/h (7 mph) Tot 5,6 km/h (3,5 mph) met 10-in. lift
Bodemvrijheid ²	101 mm (3,97 in.) bij acculade
Draaicirkel ²	653 mm (25,7 in.)
Totale afmeting ^{2, 6}	Opberglengte: 884 mm (34,8 in.) met voetsteunen Lengte: 1130 mm (44,5 in.) zonder voetsteunen Breedte: 616 mm (24,2 in.)
Aandrijfwielen	356 mm (14 in.), Massief of pneumatisch
Zwenkwielen	229 mm (9 in.), Massief
Anti-tip wielen	102 mm (4 in.), flat-vrij
Bereik ^{1, 4}	Tot 26,3 km (16,34 miles) met Group 24 accu's
Geicht per eenheid ⁵	Basis: 58 kg (128 lbs.) Accu's: Groep 24: 23,36 kg (51,5 lbs.) elke (standard)
Aandrijving	Met twee motoren, voorwielaandrijving
Remsysteem	Elektronisch aangedreven, schijf parkeerrem
Accu's ³	Twee 12 volt, platte top diep laad Groep 24: C20 75 Ah, C5 62 Ah
Acculader	8 amp, weg van rolstoel
Vrijloop operational kracht	Minder dan 60 N
Bedieningskracht van aandrijfbesturing	Minder dan 5 N
Maximaal toegestane helling	(13,2%) 7,5°
Maximum klimcapaciteit per obstakel (oplopend/aflopend)	60 mm (2,36 in.)
Gemeten geluidsniveau (A-gewogen)	Minder dan 65 dB

- ¹ Afhankelijk van het basismodel, gewicht gebruiker, type terrein, accucapaciteit (Ah), acculading, accutoestand, motoren, regelaartype, bandentype en bandentoestand. Deze specificatie kan aan een afwijking van +10%, -5% onderhevig zijn.
- ² Als gevolg van fabricage verschillen en constante verbeteringen aan het product, kunnen deze specificaties afwijken tot (+ or -) 3%.
- ³ AGM, Gel-Cell of hybride gel-type (Hybride gel wordt gedefinieerd als Nano Silicagel elektrolyt met scheidingslagen van hoge kwaliteit glasmat) vereist. Zie "Accu's en opladen".
- ⁴ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op accu specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.
- ⁵ Gewicht van de accu kunnen variëren, afhankelijk van fabrikant.
- ⁶ De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.

LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI/RESNA, ISO 7176-serie, en EN12184 normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

PRODUCT SPECIFICATIES BLAD